

## Doppel-Lenkrolle mit Radfeststeller

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 40 - 50kg
- Durchmesser 30 - 50mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden

### Technische Daten

|                               |                            |  |               |
|-------------------------------|----------------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 10R OUI 030 A02-8 GS<br>RS | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 30            |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50                         | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 10         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 15,00                      | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 30            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 8                          | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -10 : +40     |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12528                   | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360558 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 42,00                      |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager ohne Distanzrohr

