info@rollgroup.de
www.rollgroup.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 150 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad (Rollsoft)
- Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	31N FUP 125 P06 RG	**Rad ø in mm:**	125
Tragkraft in kg:	200	**Radbreite in mm:**	38
Plattengröße in mm:	105 x 80	**Schraubloch Abstand in mm:**	76 / 80 x 60
Schraubloch ø in mm:	9,00	**Ausladung Rolle in mm:**	40,00
Bauhöhe in mm:	155	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12532	**EAN-Code:**	4250217323157
Störkreisradius in mm:	117,00		

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017